

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Celoplošně podepřené plechové výrobky pro střešní krytiny, vnější a vnitřní obklady

Typ produktu:	ocelové svitky a lamely pro falcování PROFIFALC Extra
Kód produktu:	Seamline PROFIFALC Extra
Technická specifikace:	ČSN EN 14783
Distributor:	LINDAB s.r.o., Na Hůrce 1081/6, 161 00 Praha 6 – Ruzyně
Tloušťky:	0,6 mm (tolerance dle ČSN EN 10143)
Materiál:	DX54D Z350 DX56D ZM310 (Magestic)
Povrchová úprava vrchní:	Elite 36 µm HDP GreenCoat Elite MAT 36 µm HDPM Dura frost 30 µm bez povrchové úpravy (Magestic)
Povrchová úprava spodní:	12 µm EP (Elite, Elite MAT, Dura frost) bez povrchové úpravy (Magestic)
Šíře svitku:	610 mm (Extra Dura frost; Extra Magestic) 670 mm (Extra Elite; Extra Elite MAT)
Reakce na oheň:	A2-s1, d0 A1 (Magestic)
Chování při vnějším požáru:	Broof (t1); Broof (t2); Broof (t3); Broof (t4)

V Praze 01. 12. 2020



Michal Klimovič
2020.12.01 14:58:33
+01'00'

Michal Klimovič, jednatel

Lindab s.r.o.