

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Celoplošně podepřené plechové výrobky pro střešní krytiny, vnější a vnitřní obklady

Typ produktu:	profilované střešní krytiny se stojatou drážkou
Kód produktu:	SRP Click; SRP Click Dn
Technická specifikace:	ČSN EN 14783
Výrobce:	LINDAB s.r.o., Na Hůrce 1081/6, 161 00 Praha 6 – Ruzyně
Tolerance tvaru:	ČSN EN 508-1
Tloušťky:	0,5 mm; 0,6 mm (tolerance dle ČSN EN 10143)
Materiál:	S250GD Z275 (0,5 mm) S280GD Z275 DX52D Z350 (Dura frost; 0,6 mm) DX51D ZM310 (Magestic; 0,6 mm)
Povrchová úprava vrchní:	Classic 25 µm PE (0,5 mm) Premium MAT 36 µm HBPM (0,5 mm) Elite 36 µm HBP GreenCoat (0,5 mm) Dura frost 30 µm (0,6 mm) bez povrchové úpravy (Magestic)
Povrchová úprava spodní:	8 µm PE (Classic, Premium MAT, Elite, Dura frost) bez povrchové úpravy (Magestic)
Mechanická únosnost:	Re 250 Mpa (ČSN EN 1993-1-3)
Reakce na oheň:	A2-s1, d0 (Classic, Premium MAT, Elite, Dura frost) A1 (Magestic)
Chování při vnějším požáru:	Broof (t1), Broof (t2) and Broof (t3)

V Praze 01. 12. 2020



Michal Klimovic
2020.12.01 14:46:56
+01'00'

Michal Klimovič, jednatel

Lindab s.r.o.