

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

### Celoplošně podepřené plechové výrobky pro střešní krytiny, vnější a vnitřní obklady

Typ produktu:	rovinné plechy z hlubokotažné oceli v tabulích a svitcích
Kód produktu:	<b>PXHBP(F); PXHBPM(F); PXZM; PXDU(F); FA; FAP(F); FAPDU(F); FAZM</b>
Technická specifikace:	ČSN EN 14783
Distributor:	LINDAB s.r.o., Na Hůrce 1081/6, 161 00 Praha 6 – Ruzyně
Tloušťky:	0,6 mm
Materiál:	DX52D Z350 DX54D Z350 DX54D AZ185 (Aluzinek) DX51D ZM310 (Magestic)
Povrchová úprava vrchní:	Elite 36 µm HBP / HBPM Dura frost 30 µm bez povrchové úpravy (Aluzinek, Magestic)
Povrchová úprava spodní:	12 µm EP bez povrchové úpravy (Aluzinek, Magestic)
Šíře svitku / tabule:	610 mm; 670 mm; 1250 mm
Reakce na oheň:	A2-s1, d0 A1 (Aluzinek, Magestic)
Chování při vnějším požáru:	Broof (t1); Broof (t2); Broof (t3); Broof (t4)

V Praze 01. 12. 2020



Michal Klimovic  
2020.12.01 14:59:04  
+01'00'

Michal Klimovič, jednatel

Lindab s.r.o.