

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Celoplošně podepřené plechové výrobky pro střešní krytiny, vnější a vnitřní obklady

Typ produktu:	ocelové svitky a lamely pro falcování PROFIFALC Extra
Kód produktu:	<b>Seamline PROFIFALC Extra</b>
Technická specifikace:	ČSN EN 14783
Distributor:	Lindab Sales CZ s.r.o., Logistická 102, 273 51 Pavlov
Tloušťky:	0,6 mm (tolerance dle ČSN EN 10143)
Materiál:	DX54D Z350 (Elite, Elite MAT, Durafrost PRO) DX56D ZM310 (Magestic)
Povrchová úprava vrchní:	Elite 36 µm HDP GreenCoat (RC5, Ruv3) Elite MAT 36 µm HDPM (RC5, Ruv3) Durafrost PRO 50 µm PUR MAT (RC5, Ruv4) bez povrchové úpravy (Magestic) (RC3, Ruv3)
Povrchová úprava spodní:	12 µm EP (Elite, Elite MAT, Durafrost PRO) bez povrchové úpravy (Magestic)
Šíře svitku:	610 mm (Extra Durafrost; Extra Magestic) 670 mm (Extra Elite; Extra Elite MAT)
Reakce na oheň:	A2-s1, d0 A1 (Magestic)
Chování při vnějším požáru:	Broof (t1); Broof (t2); Broof (t3); Broof (t4)

V Pavlově dne 1. 8. 2024

.....  
Jan Pospíchal, jednatel  
Lindab Sales CZ s.r.o.