

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Celoplošně podepřené plechové výrobky pro střešní krytiny, vnější a vnitřní obklady

Typ produktu:	ocelové svitky a lamely pro falcování PROFIFALC Medium
Kód produktu:	Seamline PROFIFALC Medium
Technická specifikace:	ČSN EN 14783
Distributor:	Lindab Sales CZ s.r.o., Logistická 102, 273 51 Pavlov
Tloušťky:	0,6 mm (tolerance dle ČSN EN 10143)
Materiál:	DX52D Z350 (Elite, Elite MAT, Durafrost PRO) DX51D ZM310 (Magestic)
Povrchová úprava vrchní:	Elite 36 µm HDP GreenCoat (RC5, Ruv3) Elite MAT 36 µm HDPM (RC5, Ruv3) Durafrost 50 µm (RC5, Ruv4) bez povrchové úpravy (Magestic)
Povrchová úprava spodní:	12 µm EP (Elite, Elite MAT, Durafrost PRO) bez povrchové úpravy (Magestic)
Šíře svitku:	610 mm
Reakce na oheň:	A2-s1, d0 (Elite, Elite MAT, Durafrost PRO) A1 (Magestic)
Chování při vnějším požáru:	Broof (t1); Broof (t2); Broof (t3); Broof (t4)

V Pavlově dne 1. 8. 2024

.....
Jan Pospíchal, jednatel
Lindab Sales CZ s.r.o.